



主要規格

多媒體播放器控制	主機按鍵 / 紅外線
音訊來源	USD / FM / BT / 外接
音頻輸出功率	60W / 6Ω
擴大機型式	AB 類放大器
總諧波失真	< 0.2% / 1KHz
頻率響應	50Hz ~ 20KHz ± 3dB
喇叭系統	8" (吋) 低音喇叭 x1 / 3" (吋) 高音號角 x1
交流電源	交流 100V ~ 240V (4.5安培)
內部電源供應器形式	交換式
外接直流電源	直流 +12V
內部充電式電池	12.6V / 2.6 Ah (鋰電池)
充電時間	45 ~ 90分鐘
運作時間	約 2 ~ 4小時
尺寸	230 x 210 x 400 (寬 x 深 x 高 / mm)
重量	5.8KG

PS-360 BT II

功 能

1. 多媒體播放器紅外線控制及主機按鈕控制
2. 支援 USB / BT / FM 自動切換
3. 模組內含 MP3 / WMA / 無損WAV / 歌曲解碼晶片。
4. AB 類音頻放大器
5. 2 支內建無線麥克風 / 可外接 1 支有線麥克風
6. 獨立音量控制及音質控制
7. 非平衡式高電平輸入及輸出 (6.3mm 音頻接頭)
8. 內建數位式迴音、殘響路徑
9. 可使用電源：交流、直流及內部充電式鋰電池
10. 內建直流對直流轉換路徑 (可使用直流 +12V 充電)
11. 電量顯示 / 電池低電位警示及電池保護路徑



正 面



側 面

