



SK-508 RM

錄音、播放、數位式迴音AV擴大機

特點

- 內建媒體播放器：USB、BT 和 輔助輸入
- 多媒體播放器可從主機面板與紅外線控制，操作方便
- 230W + 230W 大功率輸出
- 配備數位式輸入選擇電路
- 可連接 4 支有線麥克風和 4 組外部信號輸入
- 前置放大器、麥克風和混音信號輸出，便利錄製與系統運作
- 配備迴聲、殘響和卡拉OK 播放器線控
- 揚聲器選擇電路，可安裝 2 區域的喇叭系統
- 內建主動式風扇散熱器 (HSF)

背板▼



音頻規格

輸入端

多媒體播放器

- 音訊選擇：USB / BT / Aux In
- 支援格式：WAV / MP3 / FLAC / APE
- 最大支援容量：32G
- 控制介面：面板按鍵/遙控器

有線麥克風 / 高電平輸入

- 有線麥克風輸入數量：4 個 / 面板x2 / 背板x2 (6.3 mm 單音插座)
- 麥克風類型：動圈式
- 麥克風輸入靈敏度：-50 dBV
- 麥克風輸入阻抗：600 Ω
- 高電平輸入：4 - 卡拉OK/CD/TV/播放器 (RCA 端子)
- 高電平輸入準位：-10 dBV
- 高電平輸入阻抗：22K Ω

影像

- 影像輸入準位：1V p-p (75Ω)

整體規格

- 尺寸 (W x D x H) / mm : 430 x 363 x 154
- 淨重：10.3 公斤

輸出端

高電平和混音（有線麥克風）輸出

- 高電平輸出準位：-10 dBV x1 (錄音輸出 / 附準位調整)
- 混音輸出準位：-10 dBV x1 (混音輸出 / 附準位調整)
- 輸出阻抗：1K Ω
- 頻率響應：20 Hz 至 20kHz (±3 dB)
- 低音控制：100Hz ±12 dB (高電平 & 麥克風)
- 高音控制：10kHz ±12 dB (高電平 & 麥克風)
- 音頻輸出功率：230W + 230W @ 1k Hz (4Ω)
- 適用喇叭阻抗：4Ω ~ 8Ω

影像

- 影像輸出準位：1V p-p (75Ω)

電源規格

- 交流電源：AC 110V / 220V (50/60 Hz)
- 最大電源消耗功率：350 W / 450 W
- 市電插座最大功率(背板)：300 W (1+2 / 無開關控制)

