

# Ten Sonic

# 高傳真業務廣播擴大機 TS-120 BT



面板



背板

## 輸入端

### 多媒體播放器

音訊選擇 : USB / BT / FM / Aux In / PC In  
(USB 音訊數位輸出)

支援格式 : WAV / MP3 / FLAC / APE

最大支援容量 : 32 G

控制介面 : 面板按鍵/遙控器/應用程式 (App)

有線麥克風 / 外部輸入 / 輔助輸入

有線麥克風輸入數量 : 3 (6.3 mm)

優先廣播 : 麥克風 #1

有線麥克風類型 : 動圈式

有線麥克風輸入靈敏度 : -46 dB

輔助輸入數量 : 2

(3.5 mm / 6.3 mm 立體聲, 含音量控制)

輔助輸入靈敏度 : -15 dB

外部輸入數量 : 3 (RCA)

外部輸入靈敏度 : -15 dB

### 控制輸入

遠端電源控制 : 1 (乾接點 / 常閉模式)

端子 : P5 – P6 (背板 7P 端子 / M4 螺絲)

### 整體規格

尺寸 (W x D x H) / mm : 430 x 280 x 88  
(15 mm 腳墊未計入)

重量 : 6.6公斤

## 輸出端

音頻輸出功率 : 120W @ 4Ω

放大器種類 : AB

總諧波失真 : < 0.1% (1K Hz @ Pout = 5 W)

信噪比 : > 60 dB (麥克風) / > 72 dB (輔助輸入)

頻率響應 : 30 Hz ~ 16K Hz ±3 dB

低音控制 : 100 Hz ±12 dB

高音控制 : 10K Hz ±12 dB

錄音輸出準位 : -20 dB ~ 0 dB (可變)

喇叭輸出 (低阻抗) : 4Ω / 8Ω / 16Ω (號角喇叭)

喇叭輸出 (高阻抗) : 100V

\*警告 : (1) 高、低阻抗輸出不能同時連接運作

(2) 建議揚聲器負載總阻抗約為 83.3Ω。

端子 : P1 – P5 (背板 7P 端子)

### 電源規格

交流電源 : AC 100V ~ 240V 60 Hz (室內安裝)

電源電路種類 : 交換式

直流電源 : DC +24V / 10A (車載/戶外安裝)

直流連接端子 : P6 – P7 (背板 7P 端子)

\*交流或直流電源, 請擇一安裝