



電源時序/控制器

TS-18P

■特點

- 採用原廠微處理器，具安全、穩定、靈活操控與即時監控功能
- 可依時序或各別迴路開/關控制，多達 16 埠，降低器材配置成本
- 具 RS-232、乾接點及按鈕手動控制功能
- 即時顯示電壓、電流、功率數據於 TFT 液晶螢幕
- 可讀取數據，應用於邏輯判斷與控制
- 時序開啟/關閉時間可各別獨立設定 (1~30秒)
- 面板 USB 直流輸出，工作照明燈專用電源

背板



■規格

輸入端

輸出端

串列控制

- 串列控制型式：RS-232
- 鮑率：9600
- 同位位元：無
- 資料位元：8
- 停止位元：1

主機電源控制

- 手動開關：LED 按鈕 × 2 (主機面板)
- 外部電源控制：3P 匯流排端子台 (主機背板)
- 外部電源控制模式：瞬間觸發
- (*含 DC +5V 觸發電壓，乾接點控制，嚴禁外部電壓觸發)
- 外部電源控制端子台螺絲：M4

電源規格

- 交流電源：AC 100V / 220V (50/60 Hz)
- 交流電源配線：8 mm² 電源線
- 最小電源消耗功率：10W

整體規格

- 尺寸 (W × D × H) / mm：430 × 313 × 100
- 重量：4.6 kg

交流電

- 交流電插座型式：NEMA 5-15R (UL 498)
- 市電插座(無開關)：1 (面板) / 2 (背板)
- 時序交流電插座數量：16個 (背板)
- 時序插座開/閉段數：16
- 輸出電流：15A (交流插座/個)
- (*最大總輸出電流 50A / 8 mm² 電源線配線)

直流電 (USB 供電 / 工作照明燈專用電源)

- USB 連接器型式：A型
- USB 連接器數量：2個 (面板)
- 最大輸出電流：1A (連接器 1+2)

液晶顯示器和指示燈

- 液晶顯示器類型：TFT
- 電壓錶顯示範圍：AC 60 V ~ AC 270 V
- 電流錶顯示範圍：0.0 A ~ 50.0 A
- 電源插座 LED 指示燈：16

