

Ten Sonic



TS-240BT 高傳真業務廣播擴大機



■ 面板



■ 背板

■ 規格說明

供應電源	交流電100V 50HZ/60Hz
遠端控制	遠端開機、遠端強制、優先廣播啟動 (乾接點)
輸出功率	240W (8Ω)(MAX)
消耗功率	600W(MAX)
總諧波失真	< 1%
訊號雜音比	> 60dB(麥克風) ; > 72dB(輔助輸入)
頻率響應	30Hz~20KHz
高音控制	10KHz±12dB
低音控制	100Hz±12dB
前級輸出	0dB (1V) , 1組 (音量同步)
音樂播放器	USB、BT、外接、PC
音樂格式	WAV、MP3、APE、FLAC

麥克風輸入	4支6.3Φ麥克風 46±2dB , (MIC1內建優先廣播功能)
輔助輸入	5組(3組RCA端子, 1組6.3Φ端子, 1組3.5Φ端子) , -15±2dB
喇叭輸出	高阻抗100V , M4螺絲端子 低阻抗4Ω、8Ω、(16Ω號角喇叭) , 使用M4螺絲端子。 ※注意：高、低阻抗端子嚴禁同時使用。
尺寸(mm)	430x335x88mm (長x寬x高)
重量	9.4kg

