Ten Sonic

高傳真業務廣播擴大機

TS-500BT

數位環控



■ 面板



■ 背板

規格說明

・一般規格・

安全標章識別號碼 _____ R51401

電源 _____ AC 110/ 60Hz (轉換效率90%)

消耗功率_ _____MAX 650W

・音頻規格・

輸出功率 _____ 500W

總諧波失真 _____< 0.1%

信號雜音比 _____> 60dB (MIC) / > 72dB (AUX)

頻率響應 _____ 20Hz ～ 20KHz

低音控制 _____ 100Hz ± 12dB

高音控制 _____ 10KHz ± 12dB

麥克風輸入準位6.3Φ_____ 3組 / -46 ± 2dB

優先廣播 _____ 1組

輔助輸入_ _____1組 / -10± 2dB

訊號輸入準位 _ _____ 3組 / -10 ± 5dB

前級輸出準位 _ _____ 1組(音量同步) / dB(1V)

・播放器規格・

音訊來源 _____ USB / FM / BT / 外接

USB支援格式 _ _____ MP3 / WAV / FLAC / APE

USB最大支援容量 _____ 32G

FM (支援電台掃描功能) 頻率範圍 _ _____ 87.5～107.9MHz

藍芽 - 支援協定 _____A2DP / AVRCP

・喇叭輸出・

低阻抗輸出 _ _____4Ω/8Ω

高阻抗輸出 _ _____ 100V

喇叭接線端子規格 _____M4 螺絲

- 100V為主要功率輸出。
- 8Ω僅能提供約80W當監聽使用。
- 本機器不支援多台並聯使用。

※注意：高、低阻抗端子不能同時使用

・外觀規格・

尺寸 (mm) W：430mm H：88mm (未含腳墊15mm)D：260mm (未含旋鈕15mm、端座20mm)

重量 _____ 4.5 kg

Ten Sonic®
冠律有限公司
QUANN LIUH CO., LTD.
台中市太平區合利街33巷9號
TEL:886-4-22736788 FAX:886-4-22737366
https://www.tensonic.com.tw/
Email : quann.liuh@msa.hinet.net
Made in Taiwan

260201A