

TS-A2S

24Bit 192kHz Stereo



Digital to Analog Converter

■ Specifications

所有聲道	100 W X 2 CH / 6 Ω(1 kHz z)
THD 總諧波失真	Po = 1 W at THD = 0.02%
	Po = 100 W at THD = 10%
信號 / 雜音比	> 90 dB
功率轉換效能	η = 90%
輸入靈敏度與阻抗	47k / 200 mV (-10dB)
輸出等級與阻抗	2.2k / 200 mV (-10dB)
頻率響應	20 Hz ~ 20 kHz (+/-3 dB)
揚聲器阻抗	4Ω~ 8Ω
一般功率消耗	8 W
最大功率消耗	70W
數位 - 類比轉換器	
取樣頻率	8 kHz ~ 192 kHz
音頻轉換位元數	16 / 24 bit
信號 / 雜音比	112 dB
動態範圍	112 dB
總諧波失真加噪聲 (THD+ N)	-93 dB @ - 1dBfs
8 倍取樣數位濾波器延遲時間 (一般)	2.0tS
8 倍取樣數位濾波器延遲時間 (低延遲)	3.5tS
聲道分離度	109 dB
頻率響應	20Hz ~ 20000Hz /±0.3 dB
電源供應	100V ~ 240V 60/50 Hz
尺寸 (mm) / 重量	215(W) x 98(H) x 320(D) / 3KG

Front Panel



Rear Panel

