

Ten Sonic®



TS-DAC 1

Digital to Analog Converter

■ Specifications

數位 - 類比轉換器

光學數位輸入端子	S/PDIF on TOSLINK
同軸數位輸入端子	S/PDIF on RCA
取樣頻率	48 KHz ~ 96 KHz
建議聆賞數位音訊格式	脈衝編碼調變 (PCM / 二聲道無壓縮)
音頻轉換位元數	16 / 24 bit
信號 / 雜音比	112 dB
動態範圍	112 dB
總諧波失真加噪聲 (THD + N)	-93 dB @ -1dBfs
滿刻度輸出準位	+6 dB (2.1V RMS)
8 倍取樣數位濾波器延遲時間 (一般)	2.0tS
8 倍取樣數位濾波器延遲時間 (低延遲)	3.5tS
聲道分離度	109 dB
頻率響應	20Hz ~ 20kHz / ±0.3 dB
類比輸出	Pre Out / DAC Out
輸出阻抗	150 Ω

耳機擴大機

耳機輸出端子	6.3mm Phone Plug
輸出功率	150 mW (THD 0.1%, f = 1 kHz / 16 Ω)
信號 / 雜音比	100 dB (P0 = 100 mW)
輸出阻抗	16Ω ~ 32Ω

電源	DC +9V ~ +12V / 800mA
尺寸 (mm) / 重量	125(W) x 53(H) x 175(D) / 500g



正面



背面

Ten Sonic®

冠律有限公司

QUANN LIUH CO., LTD.

41144 台中市太平區合利街33巷9號

TEL:886-4-22736788 FAX:886-4-22737366

<https://www.tensonics.com.tw/>

E-mail : quann.liuh@msa.hinet.net

Made in Taiwan

